

26723 Emden – Hessenstr. 6-8
Telefon 04921 96020 – Telefax 04921 61048
E-Mail: HilleDachbaustoffe@t-online.de
Internet: www.hille-dachbaustoffe.de

PRODUKTINFORMATION

R 500 N

Nackte Bitumenpappe 500 Gr. nach DIN 52129

Materialbeschreibung:

R 500 N ist eine mit Bitumen getränkte Rohfilzpappe 500 Gr. und entspricht der DIN 52129.

Anwendung/Verarbeitung:

Die R 500 N wird vorwiegend im Bereich der Bauwerksabdichtung gemäss DIN 18195 verwendet.

Die Bahn wird mit 8 cm Naht- und Stoßüberdeckung vollflächig im Gieß- und Einrollverfahren mit Heißbitumen (Verbrauch ca. 1,5-2,0 kg/qm) aufgebracht. Die fertige Abdichtung ist mit einem Bitumenheißabstrich (Verbrauch ca. 1,5-2,0 kg/qm) zu versehen. Die Bahn ist nur für Dachabdichtungen geeignet.

Lieferformen: in Rollen 20,0 m x 1,0 m

Lagerung: stehend

Verpackung: 28 Rollen pro Palette

Technische Werte: R 500 N

Einlage: Rohfilzpappe 500 g/qm

Bruchwiderstand längs: 350 N
Bruchwiderstand quer: 200 N
Dehnung bei Bruch längs: 1,5 %
Dehnung bei Bruch quer: 1,5 %

Entsorgungshinweise: Baustellenabfälle gemeinsam mit Hausmüll oder hausmüllähnlichem Gewerbeabfall entsorgen